

# Schüco Montagesystem MSE 500 Kleinfassade



Die Schüco Kollektoren CTE 520 der Premium Linie werden vor die bereits bestehende Fassade montiert. Diese Variante empfiehlt sich als gestalterisches Element bei kleinen und mittleren Objekten. Das besondere Know How von Schüco als Innovationsführer bei Fassadensystemen und Lösungen für Gebäudehüllen ermöglicht unterschiedliche Varianten für jeden Anwendungsfall. Die Solarelemente können sowohl einreihig als auch einzeilig oder in Feldern senkrecht oder waagrecht angeordnet werden.


## **Vorteile auf einen Blick**

- Gebäude als gestalterisches Element bei kleinen und mittleren Objekten im Siedlungsbau
- Senkrechte und waagerechte Anordnung der Schüco Kollektoren CTE 520 der Premium Linie möglich
- Schnelle und sichere Montage durch abgelängte Tragprofile
- Hervorragende Optik
- Modular aufgebautes Montagesystem, welches beliebig erweiterbar ist
- Witterungsbeständiges Aluminium
- Die Zwischenräume werden durch Kopplungsbleche geschlossen
- Vorkonfektionierte Sets




# Schüco Montagesystem MSE 500 Kleinfassade


## Anordnung der Schüco Kollektoren CTE 520 der Premium Linie



1er Grundset s  
(senkrecht)




1er Grundset s plus horizontale Erweiterung s,  
je horizontaler Erweiterung s verbreitert sich  
die Kleinfassade um 1302 mm




1er Grundset s plus vertikale Erweiterung s,  
je vertikaler Erweiterung s verändert sich  
die Höhe der Kleinfassade um 2202 mm


Variante	Art.-Nr.
1er Grundset s	272 512
horizontale Erweiterung s	272 520
vertikale Erweiterung s	272 522
Halterset s	221 192
<b>Zusätzlich</b>	
Kopplungsblech	221 168



1er Grundset w  
(waagrecht)



1er Grundset w plus horizontale Erweiterung w,  
je horizontaler Erweiterung w verbreitert sich  
die Kleinfassade um 2202 mm



1er Grundset w plus vertikale Erweiterung w,  
je vertikaler Erweiterung w verändert sich die  
Höhe der Kleinfassade um 1302 mm

Variante	Art.-Nr.
1er Grundset w	272 516
horizontale Erweiterung w	272 521
vertikale Erweiterung w	272 523
Halterset w	221 193
<b>Zusätzlich</b>	
Kopplungsblech	221 168

Die zulässige Montagehöhe von max. 10,00 m ist zu beachten.  
Kollektorglas mit Eigenschaft ESG-H verwenden!